



FB31 -

Colección: Trajes Structural Fire

Gama: Resistente a la llama

Tejido exterior: Viscosa ignífuga
Nomex®/ Lenzing® 260g

Tejido del forro: Barrera térmica de estanqueidad: Tejido punto ignífugo con membrana de PU, 85gCapa térmica: Tejido no tejido ignífugoCapa térmica interior: Tejido ignífugo aramida viscosa, 260g

Información del producto

Diseñados para proteger la parte inferior del cuerpo, el cubre-pantalón Solar FB31 está confeccionado usando el tejido de altas prestaciones Nomex®/Lenzing® Viscosa ignífuga. El diseño ofrece una alta libertad de movimientos. Sus características incluyen tiro de corte bajo, tirantes no desmontables, laterales de cintura elásticos y bragueta frontal.

Normas

EN 469 (Level 2)



Laboratorio

IW Textile Research Institute
PL 92-103 Lodz

, Poland

Cert. Nº: 38/2013/PPE/1435

(Organismo Notificador Nº.: 1435)

Lavado



solar

Trajes Structural Fire

Los trajes Solar Fire pueden soportar altos niveles de calor durante breves periodos de tiempo sin arder ni quemarse y, por lo tanto, minimizar el porcentaje de quemaduras cuando el cuerpo esté expuesto al calor y llamas. Los trajes, contra el fuego, Solar Structural Fire tienen tres componentes: una cubierta exterior, una barrera de estanqueidad y una barrera térmica, todas con una función diferente. La capa exterior protege contra los daños por el fuego y quemaduras causadas por el calor por conducción. La barrera de estanqueidad protege contra la penetración de agua, mientras que permite que el vapor interior de la transpiración escape. Es imperativo el que las capas se mantengan secas para evitar la transmisión de calor por convección desde el exterior, a través de las capas intermedias, hasta la piel. El forro y la barrera térmica interior ofrecen protección contra el calor de la proximidad de las llamas. Entre estas capas hay bolsas de aire que, junto a las capas de tejido, ayudan a aislar mejor al usuario de los ambientes extremos que se dan en los incendios.

Resistente a la llama

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Advertencias

Abrochar todos los cierres antes de lavar. Lavar a máquina utilizando detergente líquido. Secar tendiendo fuera de la luz solar directa. No planchar la cinta reflectante. El secado en tambor es necesario para activar el tratamiento fluorocarbonado.



Colores

	Bajos	Reg.	Altos	X-Altos
Marino			S - 4XL	

Características

- CE-CAT III
- Banda anti-absorción de agua en el borde
- Cinta ignífuga, apta para lavado industrial
- Certificado CE