



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET

FIRECHAINSAW

(ref. 8111)

CE CAT III

Bota de caña alta de Caucho
Rubber high leg boot

Categoría:

EN ISO 20345 → SB P E CI SRA

EN 15090 → F2 IS HI₃ P T CI

EN ISO 17249 → Clase 3

EN 50321:1999 (Clase 0)



DESCRIPCIÓN

Bota de caña alta (38 cm) fabricada en Caucho.
(SB, T) Puntera de acero.
(P) Plantilla metálica antiperforación.
Piso estriado de alta resistencia mecánica.
Suela de caucho resistente a hidrocarburos y antideslizante (SRA).
Caña y suela resistentes a ácidos y álcalis fuertes.
(IS) Suela de alta resistencia eléctrica (hasta 18kV en condiciones secas).
(E) Absorción de energía en el talón.
(HI₃) Nivel 3 de aislamiento al calor
(CI) Aislante al frío
(F2) Calzado para bomberos tipo 2, adecuado para operaciones de rescate de incendios, extinción de incendios y conservación de bienes.
(Clase 3) Protección frente a una sierra de cadena a 28 m/s

APLICACIONES

Labores de extinción de incendios en los que se manejen motosierras, talas en incendios, rescate de incendios, extinción de incendios en estructuras, incendios forestales...

ESPECIFICACIONES

Color:	Amarillo limón-Negro
Materiales:	Caucho
Tallas:	37-48
Normativa:	EN ISO 20345:2011 EN 15090:2012 EN ISO 17249:2013

Los productos tendrán larga vida de servicio cuando se usen siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación de los productos. La protección no será la adecuada o total si los productos están dañados, se usan de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

DESCRIPTION

Full length (38 cm) Rubber boot.
(SB) Steel toe cap.
(P) Anti perforation metallic midsole.
Grooved outsole with high resistance
Antislipping (SRA) rubber outsole resistant to hydrocarbons.
Sole & Upper resistant towards strong acids and alkali.
(IS) High electrical resistance outsole (withstand 18 kV of life current on dry conditions).
(E) Shock absorption in the heel area.
(HI₃) Heat Insulation Level 3
(CI) Cold Insulation.
(F2) Type 2 Footwear for firefighters suitable for fire rescue, fire extinction and property conservation.
(Class 3) Protection against a chainsaw at 28 m/s

APPLICATIONS

Firefighting while handling hand held chainsaw, logging activity with fire hazard, fire rescue, structural fire fighting, bush fire fighting.

SPECIFICATIONS

Colour:	Lemon yellow-Black
Materials:	Rubber
Sizes:	37-48
Norms:	EN ISO 20345:2011 EN 15090:2012 EN ISO 17249:2004

The products will have long life service life time when used following the given information and its duration will depend on the treatment and application of the gloves. The protection will not be suitable or total if the gloves are damaged, are used in a wrong way or in not recommended applications. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.