


D'cover-plus®

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry®

Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

FRANCIA



negro



ES Zapato tipo blucher y cierre de cordones. Corte de piel micro D'COVER PLUS®, forrado interiormente con microfibr técnica D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibr técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+02.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua.

EN Blucher type shoe with laces. Leather micro upper D'COVER PLUS®, Technic microfiber lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole D'LIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Security Level SRC+02

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption.

FR Chaussure de type blucher et fermeture à lacet. Modèle en cuir micro D'COVER PLUS®, doublure à l'intérieur en microfibre technique D'DRY®, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+02.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifi ant.

O2 partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau.



D'light

Tallas / Sizes / Pointures : 39/46



www.premier.es
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353
premier@navendi.com