



Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

RELAX



negro

ES Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibras técnicas D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección SRA+O2+FO.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante

O2 = parte trasera cerrada, antistático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Women's shoe with elastic side fastening, split in leather micro D'COVER PLUS® and inset lined with Technic Microfibre D'DRY®. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Security Level SRA+O2+FO.

SRA = nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant

O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure femme à côtés élastiques de fermeture, en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée sur la pelle de microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane antidérapante.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Niveau de protection O2+SRA+FO.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent

O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Tallas / Sizes / Pointures : 35/42



PREMIER
Prevención y Emergencias

www.premier.es
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353
premier@navendi.com