



Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry®
Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol



negro

ES Zapato femenino tipo salón de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibra técnica D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con inserto de TPU antideslizante.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016. Nivel de protección SRA+O2+FO.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Women's dress shoe in micro leather D'COVER PLUS® and inset lined with Technic Microfiber D'DRY®. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over microfiber technique polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane sole with TPU non-skid insert.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Security Level SRA+O2+FO.

SRA = nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant. O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, intérieur doublée en microfibre technique D'DRY®. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Niveau de protection O2+SRA+FO.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



PREMIER
Prevención y Emergencias

www.premier.es
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353
premier@navendi.com

Tallas / Sizes / Pointures : 35/42