



REF: C1 009
capuchón

✓ **DESCRIPCIÓN:** Soporte de aluminio interno, sellado contra el tejido. Permite el intercambio de visores con facilidad.

✓ **TEJIDO:** 75% Para-aramida -25% aluminizado. 600 g/m²

✓ **CIERRE:** --

✓ **TALLAS:** --

✓ **COLOR:** Aluminizado

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO



Mantenimiento



No lavar



No secar en secadora



No limpiar en seco



No utilizar blanqueantes



No planchar

limpiar con un paño húmedo.

Niveles Certificación

A	Comportamiento a la llama	A1 - A2
B	Calor convectivo	B1
C	Calor Radiante	C3
D	Salpicaduras de aluminio fundido	D3
E	Salpicaduras de hierro fundido	E3
F	Calor por contacto	F1



REF: A1 003
VISOR VIDRIO TRILAMINADO TRANSPARENTE

■ **DESCRIPCIÓN:** visor trilaminado transparente. Dos capas de vidrio fijadas con una intermedia de policarbonato.
EN 166



REF: A1 001
VISOR VIDRIO ORO

■ **DESCRIPCIÓN:** visor trilaminado oro tono 5. Dos capas de vidrio fijadas con una intermedia de policarbonato.
Alta resistencia al calor radiante. EN 166



REF: A1 002
VISOR POLICARBONATO ORO

■ **DESCRIPCIÓN:** visor en policarbonato de 2mm. Acabado oro. Se convierte en panorámico al fijarse en un soporte curvo. EN 166