



REF: C1 209

capuchón

- ✓ **DESCRIPCIÓN:** Soporte de aluminio interno, sellado contra el tejido. Permite el intercambio de visores con facilidad.
- ✓ **TEJIDO:** Exterior: 70% Preox, 30% Para-aramida. Forro 50% Meta-Aramida, 50% Viscosa FR. Peso Total: 930 g/m²
- ✓ **CIERRE:** --
- ✓ **TALLAS:** --
- ✓ **COLOR:** Verde

EN ISO 11612:2015



CE 0099
CAT. III

A1 A2 B2 C2 D3 E3 F3

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1395/00/0161

Mantenimiento

-  Lavar a 40°
-  No limpiar en seco
-  Temperatura media
-  No secar en secadora
-  No utilizar blanqueantes
-  Max. 5 Lavados

Niveles Certificación

A	Comportamiento a la llama	A1 - A2
B	Calor convectivo	B2
C	Calor Radiante	C2
D	Salpicaduras de aluminio fundido	D3
E	Salpicaduras de hierro fundido	E3
F	Calor por contacto	F3

REF: A1 001 VISOR VIDRIO ORO

- **DESCRIPCIÓN:** visor trilaminado oro tono 5. Dos capas de vidrio fijadas con una intermedia de policarbonato. Alta resistencia al calor radiante. EN 166

REF: A1 002 VISOR POLICARBONATO ORO

- **DESCRIPCIÓN:** visor en policarbonato de 2mm. Acabado oro. Se convierte en panorámico al fijarse en un soporte curvo. EN 166

REF: A1 001 VISOR VIDRIO ORO

- **DESCRIPCIÓN:** visor trilaminado transparente. Dos capas de vidrio fijadas con una intermedia de policarbonato. EN 166

