



**REF: C1 307**  
**buzo**

- ✓ **DESCRIPCIÓN:** Cuello afelpado para mayor comodidad.
- ✓ **TEJIDO:** 52% Carbono, 25% Aluminio, 23% Para-Aramida. 425 g/m<sup>2</sup>
- ✓ **CIERRE:** Cremallera metálica, mas tapeta con velcro.
- ✓ **TALLAS:** S, M, L, XL, XXL y 3XL.
- ✓ **COLOR:** Aluminizado

**EN ISO 11612:2015**



**A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1**

**EN ISO 13688:2013**

CERTIFICADO  
Nº19/1388/00/0161

**CE** 0099  
**CAT. III**


**Mantenimiento**

- ☒ No lavar
- ☒ No limpiar en seco
- ☒ No planchar
- ☒ No secar en secadora
- ☒ No utilizar blanqueantes
- limpiar con un paño húmedo.

**Tallas**

|       | A       | B       | C       |
|-------|---------|---------|---------|
| TALLA | Tórax   | Altura  | Cintura |
| S     | 90-97   | 170-175 | 70-77   |
| M     | 98-105  | 176-181 | 78-85   |
| L     | 106-113 | 182-187 | 86-93   |
| XL    | 114-121 | 188-194 | 94-101  |
| XXL   | 122-129 | 188-194 | 102-109 |
| 3XL   | 130-137 | 190-196 | 110-118 |

\*Medida en centímetros;



**Niveles Certificación**

|   |                                  |         |
|---|----------------------------------|---------|
| A | Comportamiento a la llama        | A1 - A2 |
| B | Calor convectivo                 | B1      |
| C | Calor Radiante                   | C3      |
| D | Salpicaduras de aluminio fundido | D3      |
| E | Salpicaduras de hierro fundido   | E3      |
| F | Calor por contacto               | F1      |