



FICHA TÉCNICA

A442AB1V

Bota polimérica de seguridad S5 (tope de seguridad y pantilla anti-perforación) certificada para riesgo químico según la EN13832-3 (Alta resistencia a productos químicos). Dunlop® A442AB1.



MARCADO CE:

EN ISO 20345 S5 SRA



Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General (Calzado de seguridad) en entornos de mucha agua y con riesgo de salpicaduras químicas. Plantas petroquímicas, manipulación de elementos químicos en agricultura, plantas químicas y de procesamiento, ganadería, pintura y disolventes, construcción con riesgo químico, mantenimiento industrial, trabajos con residuos químicos y descontaminación, entornos de descomposición orgánica, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Bota polimérica de seguridad fabricada con una mezcla especial de PVC y goma nitrílica de alta resistencia química.
- ✓ Tope de seguridad y pantilla antiperforación en acero (S5).
- ✓ Certificación adicional contra Ácido Sulfúrico (H₂SO₄) al 50% de concentración.
- ✓ Resistencia antideslizamiento (SRA).
- ✓ Muy resistente a la abrasión para mayor durabilidad.
- ✓ Protección extra del tobillo.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----

MATERIALES:

Caña: PVC + Goma nitrílica + Polímeros.

Suela: PVC + Goma nitrílica + Polímeros.

EMBALAJE:

- ✓ 1 par bolsa de plástico.
- ✓ 6 pares caja de cartón.

USO DESTINADO A:

- ✓ Entornos con riesgo de salpicaduras químicas.
- ✓ Plantas petroquímicas.
- ✓ Manipulación de elementos químicos en agricultura, plantas químicas y de procesamiento, ganadería, pintura y disolventes.
- ✓ Construcción con riesgo químico, mantenimiento industrial.
- ✓ Trabajos con riesgo químico, mantenimiento industrial.
- ✓ Trabajos con residuos químicos y descontaminación.
- ✓ Entornos de descomposición orgánica.