



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P101 - Mascarilla con válvula FFP1

Colección: Mascarillas desechables FFP1

Gama: Mascarillas desechables

Materiales: PP, Espuma de PU

Envase interior: 10

Caja exterior: 30

Información del producto

Ideal para aplicaciones que involucren polvo, nieblas o fibras, la P101 deberá usarse para proteger al usuario de aerosoles sólidos, o con bases acuosas u oleosas. La válvula de exhalación puede reducir la resistencia a expeler aire caliente.



Mascarillas desechables FFP1

La mascarilla desechable de nivel FFP1 protege contra partículas sólidas y líquidas sin toxicidad específica. % mínimo de filtración 80%. Protege hasta 4 veces el VLA (TLV) (Valor de protección nominal para mascarillas FFP1). Ejemplos de aplicaciones: Manipulación de piedra/escombros/celulosa. Nuestra marca Biztex asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la colección de mascarillas desechables. Nuestra marca Biztex asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la gama de mascarillas desechables.

Mascarillas desechables

Nuestra marca Biztex™ asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la colección de mascarillas desechables. La amplia gama Biztex ofrece un alto nivel de protección y calidad de seguridad al usuario contra muchos de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, incluyendo sustancias químicas líquidas, electricidad estática, partículas secas y contaminación radiactiva. La completa gama Biztex incluye mascarillas desechables y prendas de duración limitada.

Normas

AS/NZS 1716 (P1)
EN 149 FFP1 (NR)

Características

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Confortable mascarilla tipo copa
- Cajita expositora que ayuda a la presentación para su venta
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III