



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P301 - Máscarilla con válvula FFP3

Colección: Mascarilla desechable FFP3

Gama: Mascarillas desechables

Materiales: PP, Espuma EVA

Envase interior: 10

Caja exterior: 30

Información del producto

Protege contra altas concentraciones de polvos, nieblas con base acuosa y humos. La P301 puede ser usada en concentraciones de hasta 20 veces los VLA.



Mascarilla desechable FFP3

La mascarilla desechable de nivel FFP3 protege contra partículas sólidas y líquidas de toxicidad elevada. % mínimo de filtración 99%. Protege hasta 20 veces el VLA (TLV) (Valor de protección asignado para mascarillas FFP3) o hasta 50 veces el VLA (TLV) (Valor de protección nominal para mascarillas FFP3). Ejemplos de aplicaciones: Manipulación de piedra/escombros/celulosa. Nuestra marca Biztex asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la colección de mascarillas desechables. Nuestra marca Biztex asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la gama de mascarillas desechables.

Mascarillas desechables

Nuestra marca Biztex™ asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la colección de mascarillas desechables. La amplia gama Biztex ofrece un alto nivel de protección y calidad de seguridad al usuario contra muchos de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, incluyendo sustancias químicas líquidas, electricidad estática, partículas secas y contaminación radiactiva. La completa gama Biztex incluye mascarillas desechables y prendas de duración limitada.

Normas

EN 149 FFP3 (NR)

Características

- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Confortable mascarilla tipo copa
- Cajita expositora que ayuda a la presentación para su venta
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III