



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### P304 - Mascarilla Dolomite ligera con válvula FFP3

**Colección:** Mascarilla desechable FFP3

**Gama:** Mascarillas desechables

**Materiales:** PP, Espuma de PU

**Envase interior:** 10

**Caja exterior:** 30

### Información del producto

Mascarilla desechable con una ligera copa con espuma EVA bajo el puente nasal ajustable, para más comodidad. Soldada por ultra-sonidos y libre de metales, la válvula de exhalación funciona eficazmente para reducir el calor en el interior y proporcionar comodidad al ser usada en condiciones de calor y humedad. Ensayo opcional de obstrucción DOLOMITE.



### Mascarilla desechable FFP3

La mascarilla desechable de nivel FFP3 protege contra partículas sólidas y líquidas de toxicidad elevada. % mínimo de filtración 99%. Protege hasta 20 veces el VLA (TLV) (Valor de protección asignado para mascarillas FFP3) o hasta 50 veces el VLA (TLV) (Valor de protección nominal para mascarillas FFP3). Ejemplos de aplicaciones: Manipulación de piedra/escombros/celulosa. Nuestra marca Biztex asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la colección de mascarillas desechables. Nuestra marca Biztex asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la gama de mascarillas desechables.

### Mascarillas desechables

Nuestra marca Biztex™ asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la colección de mascarillas desechables. La amplia gama Biztex ofrece un alto nivel de protección y calidad de seguridad al usuario contra muchos de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, incluyendo sustancias químicas líquidas, electricidad estática, partículas secas y contaminación radiactiva. La completa gama Biztex incluye mascarillas desechables y prendas de duración limitada.

### Normas

EN 149 FFP3 (NR D)

### Características

- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Ensayo Dolomite de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
- Cajita expositora que ayuda a la presentación para su venta
- Diseño con cubierta ligera
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- CE-CAT III