

# BLANCO

## Aspirador de secreciones portátil con batería



Aspirador especialmente adecuado para desplazamientos en salas de hospital, traqueotomizados, aplicaciones de cirugía menor y tratamientos post-operatorios en casa. Dispositivo que se utiliza para la aspiración nasal, oral y traqueal en adultos o niños de fluidos corporales (tales como el moco, catarro y sangre).

### Características específicas

Peso y dimensiones contenidos  
Rápida visualización del vacío gracias al medidor de vacío de grandes dimensiones  
Clasificación ISO Alto vacío / Bajo Flujo  
Cómoda asa de transporte  
Cuerpo ABS fácil de limpiar  
Luces de estado de carga  
Versátil gracias a fuentes de alimentación eléctrica múltiple

### Dotación estándar

Vaso autoclavable de 1000 ml  
Tubos aspiración de silicona  
Filtro antibacteriano  
Catéter de aspiración estéril  
Alimentador  
Cable de alimentación 12 con enchufe de encendedor

### Accesorios/Repuestos

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| SC70085A | Vaso autoclavable 1l con tapa             |
| SC70088A | Conexión cónica desechable                |
| SC10037C | Filtro antibacteriano                     |
| SC10014C | Bolsa de transporte para aspirador Blanco |
| SC10012B | Anclaje 10G para aspirador Blanco         |

### Conforme a

ISO 10079-1  
EN 60601-1  
EN 60601-1-2  
EN 60601-1-11

### Detalles técnicos

|                                                                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                                                | 350x210x180 mm                                                                           |
| Peso                                                                                  | 3,5 kg                                                                                   |
| Vacío máximo (sin vaso)                                                               | 0,75 bar                                                                                 |
| Flujo máximo (sin vaso)                                                               | 16 l/min                                                                                 |
| Modo de Operación                                                                     | Continuo                                                                                 |
| Alimentación                                                                          | Alimentador 100-240V~ - 50/60Hz<br>Batería interna (12V 4A)<br>Cigarette Lighter(12V 4A) |
| Grado IP                                                                              | IP 21                                                                                    |
| Protección contra descargas eléctricas (operación con fuente de alimentación externa) | Clase II                                                                                 |
| Duración batería                                                                      | 80 min                                                                                   |
| Tiempo de recarga de la batería                                                       | 240 min                                                                                  |
| Nivel de ruido                                                                        | 63 db                                                                                    |
| Temp. de funcionamiento                                                               | 5°C / 35°C                                                                               |
| Temp. de almacenamiento                                                               | -25°C / 70°C                                                                             |

DM de clase IIa de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

BLANCO - ASPIR. PORTÁTIL 12V  
16L/min C/BATT.

SC10002B

Clasificación CND



Z120105

ID de registro

307630

Rev.3 (27/06/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)

© Copyright Este documento es propiedad de SPENCER ITALIA S.R.L. y no puede ser reproducida, usada y divulgada sin el consentimiento por escrito de Spencer Italia S.r.l.