



MODELO GTX ZAFIRO 15090

DESCRIPCION GENERAL

Bota baja tipo trekking, chanclo enterizo (de una sola pieza), cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada. Sistema de cierre por cordones, suela de caucho nitrilo.

TALLAS FABRICADAS.

35 – 48 CONTINENTAL

CODIGO DESIGNACION

F1PA + SRC + CI + HI₃
(acorde EN 15090)

REQUISITOS CUMPLIDOS. (SEGÚN EN 15090)

Resistencia a la perforación (1.100N). Calzado Antiestático. Absorción de energía en el talón. Resistencia a los hidrocarburos. Resistencia a la absorción y penetración de agua. Aislamiento al frío y al calor (HI₃). Resistencia al Resbalamiento (SRC). Resistencia al agua del calzado completo (WR).

DESCRIPCION DE COMPONENTES

CORTE

Piel flor vacuno hidrófugo e ignífuga, color marrón con una calidad de grueso 2,0 – 2,2 mm, acorde a normativa EN 15090 y requisitos de calidad de GORE-TEX® (máxima transpirabilidad e impermeabilidad).

Altura del corte: 145 mm (máxima interior)

FORROS

FORROS CUELLO Y LENGÜETA

Cuello de piel flor vacuno hidrófugo e ignífugo negro, con una calidad de grueso de 1,1 – 1,3 mm en su cara exterior. En el interior forro de tejido thermo dry.

Fuelle y Lengüeta: Forro tipo Dry - Tex®, fabricado en base poliéster con un gramaje de 200 gr / m² con la máxima transpiración y absorción del sudor.

FORRO PALA Y TALÓN

Membrana GORE-TEX® MORE SEASONS® formada por 4 capas:

- barrera externa de poliamida.
- forro de la membrana en poliamida.
- membrana de PTFE (poli tetrafluoro etileno expandido)
- barrera de fieltro en base poliéster.

La membrana proporciona alta transpiración, aislamiento al frío y mantiene el pie impermeable y seco (sensación térmica de confort).

GANCHOS

Cuatro ganchos cerrados, un gancho de ajuste, y dos ganchos abiertos con recubrimiento antioxidante.

HILOS

En base poliamida (nylon®) con tratamiento hidrófugo e ignífugo.

TOPE

De tipo termoplástico y moldeado de manera ergonómica.

CORDONES

Con tratamiento hidrofóbico e ignífugo.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Plantilla antiperforación textil con una resistencia a perforación de 1.100N, acorde a los requisitos de la normativa EN ISO 20345.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada anatómicamente, para favorecer la microaireación interior, impidiendo el crecimiento de flora bacteriana y hongos. Diseñada para hacer más cómoda la pisada, con forma ergonómica. La plantilla va cubierta con un tejido de color negro, de suave tacto y resistencia a la abrasión.

SUELA

Suela de caucho nitrilo ignífugo de color negro, con relieves pronunciados para aumentar el agarre del mismo, y diseñada con vías de drenaje autolimpiantes. Todo acorde a normativa EN 15090.