



MODELO HELECHO 15090 CAM

DESCRIPCIÓN GENERAL

Bota en piel de media caña alta (diseño C), cuello y talón acolchados, en piel ignífuga, con suela de caucho nitrilo, sistema de cierre por cordones. Unión del corte a la suela por montado-pegado convencional.

TALLAS DISPONIBLES

34 - 48 CONTINENTAL

CÓDIGO DE DESIGNACIÓN

F1PA + HI₃ + CI + R + SRC
(acorde EN 15090:2012).

REQUISITOS CUMPLIDOS (SEGÚN UNE EN 15090:2012)

Resistencia a la perforación (1.100 Newtons). Calzado antiestático, absorción de energía en la zona del talón, resistencia al calor por contacto, aislamiento al frío y al calor (HI₃), resistencia a la absorción y penetración de agua en el empeine, resistencia al agua del calzado completo. Normativa Europea EN ISO 20344:2011 "Resistencia al resbalamiento"(SRC).

DESCRIPCION DE COMPONENTES

CORTE

Piel flor vacuna hidrofugada e ignífuga de color negro con un espesor de 1,8 – 2,2 mm, acorde a normativa EN 15090:2012.

El cuello de la bota está acolchado y forrado con piel hidrofugada e ignífuga en la parte exterior y piel textil transpirable en la parte inferior.

La puntera está formada con un protector no metálico, que tiene una resistencia al impacto de 50 Julios, acorde a normativa EN ISO 15090:2012.

Las piezas de piel que constituyen el cuerpo de la bota, están cosidas con hilo ignífugo de gran resistencia, poliamida o similar, difícilmente fundibles, y reforzadas con doble puntada en zonas que soportan mayores esfuerzos y con mayor riesgo de rotura.

La zona de la puntera de la bota contiene un refuerzo de nobuck ignífugo de 2 mm de espesor, con el fin de soportar desgaste de la piel al contacto con elementos que lo ocasionen, alargando su vida útil.

CIERRE

Se extiende hasta la parte superior de la caña y está constituido por cuatro ojales circulares, y cuatro ojales de luz vertical, de diseño tipo “bomba”, fabricados en material metálico y con tratamiento antioxidante e inoxidable.

Por el interior de la ojetera pasa un cordón circular, negro, de material ignífugo, con tratamiento repelente al agua y de 180 cm de longitud.

FORRO

Proporciona alta transpiración, aislamiento al frío y mantiene el pie impermeable y seco (sensación térmica de confort).

ELEMENTOS REFLECTANTES

Elemento reflectante ignífugo en la parte externa de la bota.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación con una resistencia a la perforación de 1.100 N, acorde a la normativa EN 15090:2012.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada anatómicamente, para favorecer la microaireación interior, impidiendo el crecimiento de flora bacteriana y hongos. Diseñada para hacer más cómoda la pisada, con forma ergonómica. La plantilla va cubierta con un tejido de color negro, de suave tacto y resistencia a la abrasión.

PISO

Suela de caucho nitrilo ignífugo de color negro, con relieves pronunciados para aumentar el agarre del mismo, y diseñada con vías de drenaje autolimpiantes. Todo acorde a normativa EN ISO 15090:2012.