



MODELO VALKIRIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Bota en piel de media caña alta (diseño C), forro que bloquea la motosierra por entrampamiento, cuello y talón acolchados, en piel ignífuga, con suela de caucho nitrilo, sistema de cierre por cordones. Unión del corte a la suela mediante montado – pegado.

TALLAS DISPONIBLES

35 - 48 CONTINENTAL

CÓDIGO DE DESIGNACIÓN

F1PTA + CI + HI₃ + AN + SRC CLASE II
(acorde EN 15090:2012 y EN ISO 17249:2013+AC:2014).

REQUISITOS CUMPLIDOS (SEGÚN EN 15090:2012 / EN ISO 17249:2013+AC:2014)

Resistencia al impacto (200 Julios). Resistencia a la perforación (1.100 Newtons). Calzado antiestático, absorción de energía en la zona del talón, resistencia al calor por contacto, aislamiento al frío y al calor (HI₃), resistencia a la absorción y penetración de agua en el empeine, resistencia al agua del calzado completo, y protector en la zona del tobillo (AN).

DESCRIPCION DE COMPONENTES

CORTE

Piel flor vacuna hidrofugada e ignífuga de color negro con un espesor de 2,0 – 2,2 mm, acorde a normativa EN 15090:2012.

El cuello de la bota está acolchado y forrado con piel hidrofugada e ignífuga en la parte exterior y piel textil transpirable en la parte inferior.

La puntera está formada con un protector metálico que tiene una resistencia al impacto de 200 Julios, acorde a normativa EN 15090:2012.

Las piezas de piel que constituyen el cuerpo de la bota, están cosidas con hilo ignífugo de gran resistencia, poliamida o similar, difícilmente fundibles, y reforzadas con doble puntada en zonas que soportan mayores esfuerzos y con mayor riesgo de rotura.

La zona del tobillo posee un protector termoplástico (AN), acorde a los requisitos de la normativa EN 15090:2012.

SISTEMA DE CIERRE

Se extiende hasta la parte superior de la caña y está constituido por cuatro pares de ganchos cerrados, y cuatro pares de ojales de luz vertical, de diseño tipo bomba, fabricados en material metálico y con tratamiento antioxidante e inoxidable.

Por el interior de los ganchos pasa un cordón circular, negro, de material ignífugo, con tratamiento repelente al agua y de 180 cm de longitud.

FORRO

Collarín: Forro Báltico® en base poliamida de altas prestaciones. Resistente a la abrasión y con alta capacidad de absorción y secado de la transpiración.

Protección Riesgos Motosierra: Forro en base poliéster de múltiples capas, que bloquea el mecanismo de la cadena por desprendimiento de fibras y entrapamiento, acorde a los requisitos de la normativa EN ISO 17249:2013+AC:2014. (24 m/s).

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Plantilla antiperforación textil con una resistencia a perforación de 1.100N, acorde a los requisitos de la normativa EN ISO 20345:2011.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada anatómicamente, para favorecer la microaireación interior, impidiendo el crecimiento de flora bacteriana y hongos. Diseñada para hacer más cómoda la pisada, con forma ergonómica. La plantilla va cubierta con un tejido de color negro, de suave tacto y resistencia a la abrasión.

PISO

Suela de caucho nitrilo ignífugo de color negro, con relieves pronunciados para aumentar el agarre del mismo, y diseñada con vías de drenaje autolimpiantes, acorde a los requisitos de la normativa EN 15090:2012.