



Parka ligera con membrana Ref.: **POLR-9602**

1. Descripción

Esta parka 3/4 presenta las siguientes características:

- Parka unicolor de peso ligero, gran resistencia, impermeabilidad y especial transpirabilidad.
- Tejido principal 100% poliéster, con membrana impermeable y transpirable Pu en color Azul marino Orión.
- Tejido a contraste 100% poliéster, con membrana impermeable y transpirable Pu en color Azul marino Orión.
- Canesú en la parte alta del pecho y la espalda, en tejido de contraste
- Cinta termo soldada reflectante de 4 cm de ancha en color gris plata, con damero compuesto por dos filas de cuadros alternados, tipo damero, en negativo, en contorno de pecho, espalda y mangas, en la unión entre tejido principal y tejido de contraste, así como en los bajos de la Parka
- Cuello alto de doble capa
- Sobre los hombros van sendos túneles en los que montan hombreras rígidas (No incluidas) con broche a presión.
- Dos canales o trabillas superiores situadas en ambos hombros, para sujetar el micrófono de la emisora.
- Forro interior alisado de guata térmica.
- Capucha desmontable con cordón de ajuste escamoteable en el cuello.
- El cierre se realiza en su parte central con cremallera termo sellada de doble carro, con tirador para mayor comodidad, bajo tapeta doble con cierre velcro para proteger del viento y la lluvia.
- Cordón de ajuste en cintura que discurre por el interior de una jareta, con ajuste mediante tancas.
- Mangas con puño interior ocultos de canalé.
- En los laterales de la prenda se disponen aberturas para facilitar el acceso a las defensas, en las que se monta una cremallera termo sellada, con triple carro de ajuste.
- Los delanteros presentan dos bolsillos bajos de tipo cartera con cierre velcro.
- Dos bolsillos interiores con cremalleras.



- Para mayor protección la prenda porta barrera antihumedad en bajo interior y puños, para evitar el efecto mecha de absorción del agua.
- Todas las costuras de la prenda llevan un tratamiento especial de termosellado que asegura su adecuada impermeabilidad

2 . REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

2 . 1. Principios de concepción

Esta parka 3/4 está concebida para proteger el tronco y las extremidades superiores del usuario. El diseño ergonómico ha tenido en cuenta las actividades que el usuario puede realizar en condiciones normales de uso, siempre y cuando no se exponga a riesgos adicionales, excepto en los casos de hipersensibilidad individual del usuario.

2 . 2 . Inocuidad

Los materiales y componentes de la presente prenda, en circunstancias normales no afectan adversamente al portador, ya que en la confección se emplean materiales normalmente utilizados desde hace tiempo en el mercado, sin haberse detectado efecto tóxico o alérgico. Las partes en contacto con el portador de la prenda, están libres de rugosidades, cantos agudos y/o puntas salientes, que pudieran dañarle, ya que las uniones resultan extremadamente suaves y flexibles.

Las partes en contacto con el portador de la prenda, están libres de rugosidades, cantos agudos y/o puntas salientes, que pudieran dañarle, ya que las uniones resultan extremadamente suaves y flexibles.

2 . 3. Comodidad y eficacia

La prenda objeto de la presente documentación técnica ofrece el mayor grado de comodidad posible, en consonancia con la protección adecuada a los riesgos a cubrir, y su diseño permite la correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de empleo previsible, ya que se ha fabricado según el patrón correspondiente al cuerpo humano, teniendo en cuenta diferentes tallas.

La transpiración de la prenda se consigue gracias a los niveles de permeabilidad al vapor de agua que el especial acabado confiere al tejido exterior. Los elevados niveles de confort de esta prenda se alcanzan añadiendo a la transpiración propia del tejido un amplio diseño que permite una adecuada ventilación.



3. EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

Esta parka 3/4 es una prenda de diseño simple en el que el usuario puede juzgar por si mismo su eficacia contra los riesgos mínimos indicados del FRÍO, la LLUVIA y las salpicaduras de agua

Esta prenda cumple los requisitos generales de diseño, confort, envejecimiento, tallaje y marcado que se definen más adelante y el material con el que está confeccionado presenta las características que se detallan en la ficha del fabricante presente en el anexo técnico.

3 . 1: Diseño

El diseño y sistema de ajuste permiten su correcta adaptación a la morfología del usuario.

3 . 2: Confort

La prenda presenta, gracias a su especial tallaje, un correcto nivel de confortabilidad teniendo en cuenta el riesgo a cubrir.

3 . 3: Envejecimiento

La protección establecida no se ve afectada con el envejecimiento, ya que no existen alteraciones significativas del material, aparte de las producidas con el uso y los lavados.

3 . 4: Tallaje

Esta prenda se fabrica en 7 tallas básicas, representadas por las letras indicadas seguidamente y que equivalen a las dimensiones de control altura y pecho (en centímetros), tal y como se requiere en el punto 6 de la norma EN 340/03.

- Talla XS (ex-pequeña): Altura 152/164, contorno de pecho 80/88.
- Talla S (pequeña): Altura 158/170, contorno de pecho 88/96.
- Talla M (mediana): Altura 164/176, contorno de pecho 96/104.
- Talla L (grande): Altura 170/182, contorno de pecho 104/112.
- Talla XL (ex-grande): Altura 176/188, contorno de pecho 112/120.
- Talla XXL (especial): Altura 182/194, contorno de pecho 120/128.
- Talla 3XL (especial): Altura 188/200, contorno de pecho 128/136.

3 . 5. Marcado

Esta parka 3/4 incorpora las siguientes marcas visibles legibles y duraderas en etiquetas unidas al mismo:

- Datos del fabricante.
- Designación de talla.
- Marca CE, según características definidas en el anexo IV del Real Decreto 1407/1992.
- Instrucciones de lavado.



3 . 6. Medios de control

Con el fin de mantener las exigencias de calidad lo más altas posibles esta parka $\frac{3}{4}$ lleva un exigente:

- Control de diseño y materias primas.
- Control final de producto acabado.

4. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA PRENDA

4 . 1: Delantero y trasero




4. 2: Detalle CAPUCHA DESMONTABLE




4. 3: Abertura lateral



4.4: Detalle de la tapeta central y el cuello



4.5: Puños





ANEXO 1. Fichas técnicas de tejidos y componentes:

Cremalleras:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO:															
CREMALLERA															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>MATERIALES</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">CINTAS DE SOPORTE</td> <td style="padding: 5px;">POLIESTER</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ELEMENTO</td> <td style="padding: 5px;">RESINA POLIACETALICA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CORDÓN INTERIOR</td> <td style="padding: 5px;">POLIESTER</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CORREDERA</td> <td style="padding: 5px;">ZAMAK ESMALTADO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TOPE SUPERIORES</td> <td style="padding: 5px;">RESINA POLIACETALICA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SEPARADORES</td> <td style="padding: 5px;">RESINA POLIACETALICA</td> </tr> </tbody> </table>		<i>MATERIALES</i>		CINTAS DE SOPORTE	POLIESTER	ELEMENTO	RESINA POLIACETALICA	CORDÓN INTERIOR	POLIESTER	CORREDERA	ZAMAK ESMALTADO	TOPE SUPERIORES	RESINA POLIACETALICA	SEPARADORES	RESINA POLIACETALICA
<i>MATERIALES</i>															
CINTAS DE SOPORTE	POLIESTER														
ELEMENTO	RESINA POLIACETALICA														
CORDÓN INTERIOR	POLIESTER														
CORREDERA	ZAMAK ESMALTADO														
TOPE SUPERIORES	RESINA POLIACETALICA														
SEPARADORES	RESINA POLIACETALICA														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>MEDIDAS (mm)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">ANCHO TOTAL DE LA CREMALLERA</td> <td style="padding: 5px;">30,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ANCHO DE MALLA</td> <td style="padding: 5px;">5,70</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ESPESOR DE MALLA</td> <td style="padding: 5px;">2,60</td> </tr> </tbody> </table>		<i>MEDIDAS (mm)</i>		ANCHO TOTAL DE LA CREMALLERA	30,00	ANCHO DE MALLA	5,70	ESPESOR DE MALLA	2,60						
<i>MEDIDAS (mm)</i>															
ANCHO TOTAL DE LA CREMALLERA	30,00														
ANCHO DE MALLA	5,70														
ESPESOR DE MALLA	2,60														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>RESISTENCIAS (Valores mínimos en kg)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">TRACCIÓN TRANSVERSAL DE LA CREMALLERA</td> <td style="padding: 5px;">35,0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">BLOQUEO DE LA CORREDERA CON EL ELEMENTO</td> <td style="padding: 5px;">3,0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TOPE SUPERIORES (TRAC. LONGITUDINAL DE LA CORREDERA)</td> <td style="padding: 5px;">7,0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TRACCIÓN TRANSVERSAL CONJUNTO SEPARADOR</td> <td style="padding: 5px;">8,0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TRACCIÓN CORREDERA (CON EL TIRADOR EN POSICIÓN 90°)</td> <td style="padding: 5px;">15,0</td> </tr> </tbody> </table>		<i>RESISTENCIAS (Valores mínimos en kg)</i>		TRACCIÓN TRANSVERSAL DE LA CREMALLERA	35,0	BLOQUEO DE LA CORREDERA CON EL ELEMENTO	3,0	TOPE SUPERIORES (TRAC. LONGITUDINAL DE LA CORREDERA)	7,0	TRACCIÓN TRANSVERSAL CONJUNTO SEPARADOR	8,0	TRACCIÓN CORREDERA (CON EL TIRADOR EN POSICIÓN 90°)	15,0		
<i>RESISTENCIAS (Valores mínimos en kg)</i>															
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE LA CREMALLERA	35,0														
BLOQUEO DE LA CORREDERA CON EL ELEMENTO	3,0														
TOPE SUPERIORES (TRAC. LONGITUDINAL DE LA CORREDERA)	7,0														
TRACCIÓN TRANSVERSAL CONJUNTO SEPARADOR	8,0														
TRACCIÓN CORREDERA (CON EL TIRADOR EN POSICIÓN 90°)	15,0														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>OTRAS CARACTERÍSTICAS (SOLIDEZ DE TINTES, ENCOGIMIENTOS)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">SOLIDEZ AL LAVADO NORMAL</td> <td style="padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SOLIDEZ AL LAVADO SECO</td> <td style="padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ENCOGIMIENTO AL LAVADO (max)</td> <td style="padding: 5px;">1,50%</td> </tr> </tbody> </table>		<i>OTRAS CARACTERÍSTICAS (SOLIDEZ DE TINTES, ENCOGIMIENTOS)</i>		SOLIDEZ AL LAVADO NORMAL	4	SOLIDEZ AL LAVADO SECO	4	ENCOGIMIENTO AL LAVADO (max)	1,50%						
<i>OTRAS CARACTERÍSTICAS (SOLIDEZ DE TINTES, ENCOGIMIENTOS)</i>															
SOLIDEZ AL LAVADO NORMAL	4														
SOLIDEZ AL LAVADO SECO	4														
ENCOGIMIENTO AL LAVADO (max)	1,50%														