

FICHA TÉCNICA

CODIGO ARTICULO:

G-604

ÖIL-EX PULVER (HIDRÓFUGO) 91/155/CE

ABSORBENTE TIPO I Y II

Este absorbente es el producto estándar:

- Gran capacidad de absorción
- Fácil y rápido en su aplicación
- Almacenaje indefinidamente
- No es venenoso ni tóxico
- No es agresivo
- Aplicable en cualquier tiempo (seco, lluvia, nieve)
- Mantiene el aceite fijado
- Flota absolutamente
- Ampliamente aplicado en Alemania y otros países
- Aprobado por el gobierno alemán



Capacidad de absorción; Hasta 600% de su propio peso.

Aplicable universalmente, incluso con proyectores.

El efecto de absorción casi no se ve influenciado por el agua y admite prácticamente el 100%.

Öil-Ex Pulver Tipo I y II está permitido principalmente para su aplicación en/sobre:

- Aguas
- Industrias
- Almacenes
- Fabricas de pinturas
- Empresas de descontaminación y disposición de residuos

Aprovechamiento o respectivamente eliminación:

Con el Öil-ex Pulver no es necesario pagar para la disposición del agua contaminada, dado que no absorbe agua. De este modo se presenta una situación inmejorable de aprovechamiento/ coste en mezclas de agua-aceite, así como en la aplicación en el exterior cuando llueve o está mojado.

Öil-ex Pulver puede aprovecharse muy bien térmicamente y no debe por lo tanto destinarse obligatoriamente a disposición de residuos. De este modo se ahorra una energía valorable y se aporta un material combustible sucedáneo. En general Öil-ex Pulver, impregnado de aceite, se quema sin dejar residuos con resto de cenizas del 2% aprox.



Recomendado para recogida de derrames de aceites en fábricas y talleres



Especialmente indicado para la eliminación de hidrocarburos